

Cleco® NeoTek™ 70 Seria osłon silnika

HERMES
TOOLS



**Ta sama wydajność.
Większa trwałość.
Minimalna zmiana wymiarów.**

W ramach stałego zaangażowania firmy Cleco w ciągłe doskonalenie, z przyjemnością ogłaszamy ulepszenie konstrukcji pokrywy obudowy silnika w naszych wkrętarkach przewodowych Neotek, rzędowych i kątowych. Ta aktualizacja poprawia trwałość i wydłuża ogólną żywotność narzędzia.

Wdrażanie będzie odbywać się etapami w seriach 30, 50 i 70:

- **Seria 70:** Wdrożenie rozpocznie się w **lipcu**. Narzędzia zaczną być wysyłane z nowym projektem, a do każdego pudełka zostanie dołączona drukowana wkładka, która będzie podkreślać różnice fizyczne.
- **Seria 30 i 50:** Aktualizacje zostaną wprowadzone w dalszej części roku i obejmą udoskonalony obrotowy kabłąk (T50-3000063), aby zapewnić kompatybilność zarówno ze starszymi, jak i nowszymi modelami.

Nie przewidujemy żadnych problemów dla klientów związanych z tymi zmianami, jednak rozumiemy, że każda aplikacja jest wyjątkowa. Jeśli napotkasz problem w terenie, prosimy o powiadomienie nas, abyśmy mogli wspólnie wypracować rozwiązanie.

Ponadto ulepszona pokrywa obudowy silnika będzie dostępna jako rozwiązanie modernizacyjne dla serii 30, 50 i 70 za pośrednictwem naszych kanałów serwisowych.

Cleco® NeoTek™ 70 Seria oślon silnika

Konfiguracja	Model	Zakres mom. obr. (Nm)		Obroty bez obciąż. (1/min)	Waga (kg)		Średnica D1 (mm)		Średnica D2 (mm)	
		Min.	Max.		Stara	NOWA!	Stara	NOWA!	Stara	NOWA!
	70ESN95ND6	23	93	1325	5.2	5.4	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN130ND6	31	124	1000	5.2	5.4	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN185ND6	46	184	680	5.2	5.4	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN245ND6	61	245	510	5.2	5.4	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN355SD8	89	354	335	7.6	7.8	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN475SD8	118	473	250	7.6	7.8	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN700SD8	175	700	170	7.6	7.8	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN850SD8	213	850	125	7.6	7.8	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN2000TA8T	775	2000	32	8.7	8.9	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN1500TA8T	425	1500	43	8.7	8.9	61.3	63.2	60	64.1
	70ESN4000UA12MT	1250	4000	18	12.8	13.0	61.3	63.2	60	64.1

Konfiguracja	Model	Zakres mom. obr. (Nm)		Obroty bez obciąż. (1/min)	Waga (kg)		Średnica D1 (mm)		Średnica D2 (mm)	
		Min.	Max.		Stara	NOWA!	Stara	NOWA!	Stara	NOWA!
	70EAN155NA6	39	156	740	6.5	6.7	61.3	63.2	60	64.1
	70EAN205NA6	52	205	555	6.5	6.7	61.3	63.2	60	64.1
	70EAN240PA6	60	239	480	7	7.2	61.3	63.2	60	64.1
	70EAN350PA6	88	350	325	7	7.2	61.3	63.2	60	64.1
	70EAN600SA8T	125	600	190	10.8	11.0	61.3	63.2	60	64.1
	70EAN800TA8MT	200	800	115	11.6	11.8	61.3	63.2	60	64.1
	70EAN1500TA8MT	375	1500	60	11.6	11.8	61.3	63.2	60	64.1
	70EAN2000TB8MT	500	2000	35	14.7	14.9	61.3	63.2	60	64.1
	70EAN4000UA12MT	1250	4000	17	18.8	19.0	61.3	63.2	60	64.1

Dystrybutor:

2025/09/29v1

HERMES
TOOLS

HERMESTOOLS Sp. z o.o.
ul. Sarni Stok 73 a, 43-300 Bielsko-Biała, Polska; tel: +48 33 821 41 90-91
www.hermestools.eu